



Kaikki valikoimamme tuotteet varustettavissa langattomalla SMK Smart Cool lämpötilanseurannalla.

MYYMÄLÄT · KONDITORIAT · RAVINTOLAT



NOPEUS

Nopeat toimitukset yli 50 uuden kylmälaitteen varastomallistosta.



MUOKATTAVUUS

Värimuutos konseptin mukaiseksi omassa maalaamossamme.



ÄLYKKYYS

Kaikki mallit saatavilla langattomalla lämmönvalvontaja hälytysjärjestelmällä.



ENERGIATEHOKKUUS

Vertaamalla kulutuksia löydät energiatehokkaat ja aikaa kestävät kylmälaitteet.



LEASING

Laitteet kätevästi käyttöön kuukausimaksulla ilman suurta kertainvestointia.

www.myymalakaluste.fi

TUOTEKATEGORIAT

Gastromallisto	2
Pakastekaapit	10

PAKASTEKAAPPI MARTA RST-TASOLLA

Energiatehokas pakastekaappi Marta RST-tasolla toimii hygieenisena ja helposti puhdistettavana työtasona, jonka GN -mitoitetuissa pakastekaapeissa raaka-aineet tai valmiit tuotteet säilyvät asianmukaisessa lämpötilassa. Kaapin hyllytason maksimipaino 40 kg.

Kalusteen pyöristetyt reunat mahdollistavat mukavamman puhdistuksen ilman vaikeuksia. Huoltovapaa ja erityismuotoiltu lauhdutin estää pölyn ja lian muodostumisen. Tämän avulla kalusteen koneikko on helppo pitää puhtaana ja näin ollen vähentää merkittävästi energiankulutusta. Energiatehokkuutta lisää myöskin ovien automaattinen sulkeutumismekanismi sekä magneettiset tiivisteet.

Älykäs ilmankiertojärjestelmä varmistaa niiden optimaalisen lämpötilan joka hetki. Kalusteiden ovikytin pysäyttää tuulettimen, kun ovi avataan. Näin kylmää ilmaa ei pääse poistumaan kalusteen sisätiloista, mikä säästää energiaa.

Kalusteen höyrystin on korroosiosuojattu.

Kaappi varustettu ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla R290 -kylmäaineella.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- puhallinjäähdytys
- 1 säädettävä hylly per kaappi
- korkeussäädettävät jalat 125-200 mm
- saranaovien kätisyys vaihdettavissa
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- itsestään sulkeutuvat ovet

Marta RST -tasolla	1352	1803
Leveys (mm)	1342	1792
Syvyys (mm)	700	700
Korkeus (mm)	850	850
Nettotilavuus (l)	143	214
Lämpötila-alue	-16...-21°C	-16...-21°C
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh / 24h)	6,06	6,76
Energialuokka	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	71,6	79,92

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Gastromallisto](#)

PIKAJÄÄHDYTYSKAAPPI BEATA

Energiatehokas rosterinen pikajäähdytyskaappi Beata, jonka GN-mitoitetuissa kaapeissa valmiit kuumat tuotteet saadaan pikajäädytettyä joko kylmiö- tai pakastelämpötilaan hyvin nopeasti. Pikajäähdytyskaapin avulla huolehdit tuotteen laadusta ja tuoteturvallisuudesta asianmukaisella tavalla.

Kalusteen pyörästetyt reunat mahdollistavat mukavamman puhdistuksen ilman vaikeuksia. Huoltovapaa ja erityismuotoiltu lauhdutin estää pölyn ja lian muodostumisen. Tämän avulla kalusteen koneikko on helppo pitää puhtaana ja näin ollen vähentää merkittävästi energiankulutusta. Energiatehokkuutta lisää myöskin ovien automaattinen sulkeutumismekanismi sekä magneettiset tiivisteet.

Älykäs ilmankiertojärjestelmä varmistaa niiden optimaalisen lämpötilan joka hetki. Kalusteiden ovikytkin pysäyttää tuulettimen, kun ovi avataan. Näin kylmää ilmaa ei pääse poistumaan kalusteen sisätiloista, mikä säästää energiaa.

Kalusteen höyrystin on korroosiosuojattu.

Kaappi on varustettu ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla R452a -kylmäaineella.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- puhallinjäähdytys
- saranaovien kätisyys vaihdettavissa
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- itsestään sulkeutuvat ovet
- erillinen lämpötilan seurantamahdollisuus jäädytettävälle tuotteille

Beata	05	10
Leveys (mm)	790	800
Syvyys (mm)	700	790
Korkeus (mm)	850	1420
GN -astioiden määrä (kpl)	5	10
Pikapakastus +90...-18°C (min)	240 (tuotepaino max 10 kg)	240 (tuotepaino max 30 kg)
Pikaviilennys +90...+3°C (min)	90 (tuotepaino max 18 kg)	90 (tuotepaino max 50 kg)
Kylmäaine	R452a	R452a
Energiankulutus (kWh / 24h)	not required	not required
Energialuokka	not required	not required
Energy Efficiency Index (EEI)	not required	not required

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri





KYLMÄKAAPPI PETRA

Energiatehokas rosterinen kylmäkaappi Petra 1- tai 2-ovisena, jonka GN -mitoitetuilla hyllyillä raaka-aineet tai valmiit tuotteet säilyvät asianmukaisessa lämpötilassa. Kaapin hyllytason maksimipaino 40 kg.

Kalusteen pyöristetyt reunat mahdollistavat mukavamman puhdistuksen ilman vaikeuksia. Huoltovapaa ja erityismuotoiltu lauhdutin estää pölyn ja lian muodostumisen. Tämän avulla kalusteen koneikko on helppo pitää puhtaana ja näin ollen vähentää merkittävästi energiankulutusta. Energiatehokkuutta lisää myöskin ovien automaattinen sulkeutumismekanismi sekä magneettiset tiivisteet.

Älykäs ilmankiertojärjestelmä varmistaa niiden optimaalisen lämpötilan joka hetki. Kalusteiden ovikytin pysäyttää tuulettimen, kun ovi avataan. Näin kylmää ilmaa ei pääse poistumaan kalusteen sisätiloista, mikä säästää energiaa.

Kalusteen höyrystin on korroosiosuojattu.

Kaappi on varustettu ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla R600a -kylmäaineella.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lukitus
- puhallinjäähdytys
- 3 tai 6kpl säädettävää hyllyä per kaappi
- korkeussäädettävät jalat 125-200 mm
- saranaovien kätisyys vaihdettavissa
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- itsestään sulkeutuvat ovet

Petra	700	1400
Leveys (mm)	653	1318
Syvyys (mm)	842	842
Korkeus (mm)	2040	2040
Nettotilavuus (l)	461	922
Lämpötila	-2...-8°C	-2...-8°C
Kylmäaine	R600a	R600a
Energiankulutus (kWh / 24h)	1,50	2,50
Energialuokka	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	43,23	46,99

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



KYLMÄKAAPPI ALINA RST-TASOLLA

Energiatehokas kylmäkaappi Alina RST-tasolla toimii hygieenisena ja helposti puhdistettavana työtasona, jonka GN-mitoitetuissa kylmäkaapeissa raaka-aineet tai valmiit tuotteet säilyvät asianmukaisessa lämpötilassa. Kaapin hyllytason maksimipaino 40 kg.

Kalusteen pyöristetyt reunat mahdollistavat mukavamman puhdistuksen ilman vaikeuksia. Huoltovapaa ja erityismuotoiltu lauhdutin estää pölyn ja lian muodostumisen. Tämän avulla kalusteen koneikko on helppo pitää puhtaana, mikä vähentää merkittävästi energiankulutusta. Energiatehokkuutta lisää myös ovien automaattinen sulkeutumismekanismi sekä magneettiset tiivisteet.

Älykäs ilmankiertojärjestelmä varmistaa kaappien optimaalisen lämpötilan joka hetki. Kalusteiden ovikytkin pysäyttää tuulettimen, kun ovi avataan. Näin kylmää ilmaa ei pääse poistumaan kalusteen sisätiloista, mikä säästää energiaa.

Kalusteen höyrystin on korroosiosuojattu.

Kaappi on varustettu ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla R600a-kylmäaineella.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- puhallinjäähdytys
- 1 kpl säädettävä hylly per kaappi
- korkeussäädettävät jalat 125-200 mm
- saranaovien kätisyys vaihdettavissa
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- itsestään sulkeutuvat ovet

Alina	1352	1803	2254
Leveys (mm)	1342	1792	2242
Syvyys (mm)	700	700	700
Korkeus (mm)	850	850	850
Nettotilavuus (l)	143	214	285
Lämpötila-alue	-2...-8°C	-2...-8°C	-2...-8°C
Kylmäaine	R600a	R600a	R600a
Energiankulutus (kWh / 24h)	2,06	2,55	3,00
Energialuokka	B	C	C
Energy Efficiency Index (EEI)	34,89	46,86	47,89

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri





KYLMÄKAAPPI PETRA G

Energiatehokas rosterinen 1-lasiovinen kylmäkaappi Petra G, jonka GN-mitoitetuilla hyllyillä raaka-aineet tai valmiit tuotteet säilyvät asianmukaisessa lämpötilassa. Kaapin lasioven avulla nähdään tuotteet ilman että kaappia tarvitsee avata. Kaapin hyllytason maksimipaino 40 kg.

Kalusteen pyöristetyt reunat mahdollistavat mukavamman puhdistuksen ilman vaikeuksia. Huoltovapaa ja erityismuotoiltu lauhdutin estää pölyn ja lian muodostumisen. Tämän avulla kalusteen koneikko on helppo pitää puhtaana ja näin ollen vähentää merkittävästi energiankulutusta. Energiatehokkuutta lisää myöskin ovien automaattinen sulkeutumismekanismi sekä magneettiset tiivisteet.

Älykäs ilmankiertojärjestelmä varmistaa optimaalisen lämpötilan joka hetki. Kalusteen ovikytin pysäyttää tuulettimen, kun ovi avataan. Näin kylmää ilmaa ei pääse poistumaan kalusteen sisätiloista, mikä säästää energiaa.

Kaappi on varustettu ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla R600a -kylmäaineella.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- lukitus
- puhallinjäähdytys
- 3 kpl säädettävää hyllyä
- korkeussäädettävät jalat 125-200 mm
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- itsestään sulkeutuva ovimekanismi

	Petra G	700
Leveys (mm)	653	
Syvyys (mm)	842	
Korkeus (mm)	2040	
Nettotilavuus (l)	543	
Lämpötila	-2...-8°C	
Kylmäaine	R600a	
Energiankulutus (kWh / 24h)	2,40	
Energialuokka	B	
Energy Efficiency Index (EEI)	14,8	

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri





PAKASTEKAAPPI LOCUS

Entistäkin energiatehokkaampi ja tilava omakoneellinen pakastekaappi erilaisiin varasto- ja tuotantotiloihin, saatavilla niin 1- kuin 2-ovisena versiona.

Valkoisessa kaapissa on RST -sisäosat. Pakastekaapissa on neljä korkeussäädettävää hyllyä ja automaattisulatus.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- RST sisäosat
- automaattisulatus
- 4kpl säädettävää hyllyä
- digitaalinen lämpötilanäyttö

Locus	1-ovinen	2-ovinen
Leveys (mm)	615	1430
Syvyys (mm)	810	810
Korkeus (mm)	2070	2070
Nettotilavuus (l)	624	1248
Lämpötila-alue	-18...-22°C	-18...-22°C
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh / 24h)	n/a	n/a
Energialuokka	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Gastromallisto](#), [Pakastekaapit](#)



PAKASTEKAAPPI LUPUS

Energiatehokas ja erittäin tilava pakastekaappi, saatavilla niin omakoneellisenä kuin keskuskoneellisenakin (R452A) vaihtoehtona. Erinomainen taustatilojen ratkaisu, mikäli lattiapintaa ei ole käytettävissä erillistä pakastehuonetta varten.

Kaappi on yli kolme metriä korkea ja tilavuus on mahtavat 1680 l. Valkoisessa kaapissa on RST -sisäosat ja se toimitetaan kahdessa eri osassa, jotka ovat helposti liitettävissä toisiinsa paikan päällä.

Pakastekaapissa on neljä korkeussäädettävää hyllyä ja automaattisulatus. Lisäksi ovissa on aukijäämisen merkkiäänihälytys.

Omakoneellinen kaappiversio varustettu ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla R290 - kylmäaineella.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- RST sisäosat
- automaattisulatus
- 4kpl säädettävää hyllyä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- ovissa hälytyssummeri aukijäämisen merkiksi

SMK Lupus

Leveys (mm)	1000
Syvyys (mm)	930
Korkeus (mm)	3034
Nettotilavuus (l)	1680
Lämpötila-alue	-18...-22°C
Kylmäaine	R290
Energiankulutus (kWh / 24h)	n/a
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus



Tuoteosasto: [Gastromallisto](#), [Pakastekaapit](#)

PAKASTEKAAPPI JOANKA

Energiatehokas rosterinen pakastekaappi Joanka on GN-mitoitettu pystymallinen pakastekaappi 1- tai 2-ovisena mallina.

Kaapissa kolme korkeussäädettävää korroosiosuojattua hyllytasoa, yhden hyllyn maksimipaino 40 kg.

Kalusteen pyöristetyt reunat mahdollistavat mukavamman puhdistuksen ilman vaikeuksia. Huoltovapaa ja erityismuotoiltu lauhdutin estää pölyn ja lian muodostumisen. Tämän avulla kalusteen koneikko on helppo pitää puhtaana ja näin ollen vähentää merkittävästi energiankulutusta. Energiatehokkuutta lisää myöskin ovien automaattinen sulkeutumismekanismi sekä magneettiset tiivisteet.

Älykäs ilmankiertojärjestelmä varmistaa niiden optimaalisen lämpötilan joka hetki. Kalusteiden ovikytin pysäyttää tuulettimen, kun ovi avataan. Näin kylmää ilmaa ei pääse poistumaan kalusteen sisätiloista, mikä säästää energiaa.

Kalusteen höyrystin on korroosiosuojattu.

Kaappi varustettu ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla R290 -kylmäaineella.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- puhallinjäähdytys
- 3 kpl säädettäviä hyllyjä per kaappi
- korkeussäädettävät jalat 125-200 mm
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- itsestään sulkeutuva ovi, ovi lukittavissa

Joanka	700	1400
Leveys (mm)	653	1318
Syvyys (mm)	842	842
Korkeus (mm)	2040	2040
Nettotilavuus (l)	461	922
Lämpötila-alue	-16...-21°C	-16...-21°C
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh / 24h)	5,97	13,69
Energialuokka	D	D
Energy Efficiency Index (EEL)	66,38	83,07

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Gastromallisto](#)



PAKASTEKAAPPI LOCUS

Entistäkin energiatehokkaampi ja tilava omakoneellinen pakastekaappi erilaisiin varasto- ja tuotantotiloihin, saatavilla niin 1- kuin 2-ovisena versiona.

Valkoisessa kaapissa on RST -sisäosat. Pakastekaapissa on neljä korkeussäädettävää hyllyä ja automaattisulatus.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- RST sisäosat
- automaattisulatus
- 4kpl säädettävää hyllyä
- digitaalinen lämpötilanäyttö

Locus	1-ovinen	2-ovinen
Leveys (mm)	615	1430
Syvyys (mm)	810	810
Korkeus (mm)	2070	2070
Nettotilavuus (l)	624	1248
Lämpötila-alue	-18...-22°C	-18...-22°C
Kylmäaine	R290	R290
Energiankulutus (kWh / 24h)	n/a	n/a
Energialuokka	D	D
Energy Efficiency Index (EEI)	35 < 50	35 < 50

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus

Vakioväri



Tuoteosasto: [Gastromallisto](#), [Pakastekaapit](#)



PAKASTEKAAPPI LUPUS

Energiatehokas ja erittäin tilava pakastekaappi, saatavilla niin omakoneellisenä kuin keskuskoneellisenakin (R452A) vaihtoehtona. Erinomainen taustatilojen ratkaisu, mikäli lattiapintaa ei ole käytettävissä erillistä pakastehuonetta varten.

Kaappi on yli kolme metriä korkea ja tilavuus on mahtavat 1680 l. Valkoisessa kaapissa on RST -sisäosat ja se toimitetaan kahdessa eri osassa, jotka ovat helposti liitettävissä toisiinsa paikan päällä.

Pakastekaapissa on neljä korkeussäädettävää hyllyä ja automaattisulatus. Lisäksi ovissa on aukijäämisen merkkiäänihälytys.

Omakoneellinen kaappiversio varustettu ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla R290 - kylmäaineella.

Vakiovarusteet

- elektroninen säädin
- RST sisäosat
- automaattisulatus
- 4kpl säädettävää hyllyä
- digitaalinen lämpötilanäyttö
- ovissa hälytyssummeri aukijäämisen merkiksi

SMK Lupus

Leveys (mm)	1000
Syvyys (mm)	930
Korkeus (mm)	3034
Nettotilavuus (l)	1680
Lämpötila-alue	-18...-22°C
Kylmäaine	R290
Energiankulutus (kWh / 24h)	n/a
Energialuokka	C
Energy Efficiency Index (EEI)	20 < 35

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz

Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus



Tuoteosasto: [Gastromallisto](#), [Pakastekaapit](#)